




la moderna due



Portoni GIREVOLE tagliafuoco certificati REI 120 conforme UNI 9723

- ✓ Ante monoblocco realizzate a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera di acciaio coibentati con materiali isolanti. Giunti coibentati complanari senza battuta inferiore. Spessore totale 73 mm.
- ✓ Telaio in profilato a Z di lamiera d'acciaio con zanche da murare.
- ✓ Serratura sull'anta principale con cilindro.
- ✓ Maniglia antinfortunistica a doppia leva colore nero con anima in acciaio completa di placche.
- ✓ Anta secondaria completa di dispositivo per autobloccaggio superiore e inferiore.
- ✓ N. 2 cerniere extra robuste tipo piletta per cadauna porta.
- ✓ Guarnizioni termoespandente inserita nella battuta delle ante.
- ✓ Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento applicata in battuta ad una delle ante.
- ✓ Apertura massima 150° con chiudiporta.
- ✓ Guarnizione di battuta.
- ✓ Finitura con mano di fondo, colore pastello turchese tonalità chiara. Il portone deve essere verniciato a finire a carico del cliente.
- ✓ Dimensioni su richiesta.
- ✓ Accessori obbligatori: 1 chiudiporta per anta – 1 regolatore di chiusura per la giusta sequenza di chiusura delle ante.
- ✓ Peso del portone ca. 60 kg/mq di foro muro
- ✓ Imballo: ante in monoblocco su bancale in legno a perdere